

FLASCHENDRUCKMINDERER 6816-HE



- Ballonfüllventil
- Montage an 200 bar Druckgasflasche
- Geeignet für Helium
- Gehäuse aus Messing

Freizeit

Anwendung

Entwickelt für die Anwendung:

Helium, Geeignet bis Reinheit N25 (99,5%)

Entwickelt für:

Technische Gase

Mit Ausnahme von:

alle anderen Gase

Spezifikationen

Max. Eintrittsdruck bei 15°C.....200 bar

Werkstoff

Gehäuse..... Messing
Membrane EPDM
Filter Edelstahl gesintert
Druckmessgerät..... Ø 40 mm
Abblaseventil..... Messing

Zusätzliche Information

Nicht geeignet für Folienballons!

Bedienungsanleitung

B0121D.DOC/09.12/MG

Verbindung

Verbindung Eingang: 200 bar Flaschenanschluss W21.8 x1/14" (DIN 477-1 Nr. 6)
Verbindung Ausgang: Ballonfüllnippel
Anschluss Entlastungsventil: Nicht ableitbar

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Eintritts-druck	Austritts-druck	Durchfluss	Eintritts-verschrau-bung	Ventil-anschluss Form	Austritts-verschrau-bung	Werkstoff
151014	BALLONABFÜLLER FÜR HELIUM 6816 M.MANO	He	200 bar	n.a.	n.a.	W21.8 x 1/14" DIN 477-1 Nr. 6	Hand-anschluss Messing	Ballonfüll-nippel	Messing

Ersatzteile

Material- nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
151014	74999	O-Ring d 10,78x2,62mm 36208