VANNES DE RÉGLAGE MILLIMITE.S 200-0,02 AN



- Vanne de réglage - Haute pression
- Montage sur détendeur ou prise de gaz murale
- Adapté aux gaz purs
- En acier inoxydable

Laboratoires et Analyses

Domaines d'application

Les vannes MILLIMITE.S sont destinées au réglage très précis des faibles débits de gaz dans les laboratoires de contrôles et d'analyses.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz purs et des mélanges

Spécifications

Passage en équerre.

Pression d'utilisation .....300 bar*
Kv maximal.....0.024 m³/h*
Diamètre nominal.....1.19 mm

Température de fonctionnement : -50°C à +80°C.

*Coefficient de débit Kv en m³/h d'eau pour une perte de charge de 1 bar dans la vanne.

Matières

Corps..... Acier inoxydable 316
Siège ..... Acier inoxydable 316L
Presse étoupe ..... PTFE

Diamètre de perçage pour montage sur tableau 13 mm.
Epaisseur maximum de la tôle : 3 mm

Alerte Sécurité

Attention ! En cas de mise en oeuvre de l'oxygène et des gaz comburants, la pression d'utilisation ne doit pas dépasser 25 bar.

Encombrement

Longueur (L) : 41 mm
Hauteur (H) : 122 mm
Hauteur (H1) : 83 mm
Ø1 : 13 mm
Poids net : 0.35 kg





Raccordement

Raccordement d'entrée : G 3/8 BSPP mâle.

Raccordement de sortie : Double bague en acier inoxydable

Configuration du modèle

Les vannes sont livrées équipées d'un raccord de sortie

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
16130	VANNE MILLIMITE.S AN 200-0,02 DB 6M	CO, CnHm, Mel. réactifs, Mél. non réactifs, Gaz purs	200 bar	G 3/8 BSPP M	DB 6mm	Acier inoxydable

Air Liquide CH-fr_MILLIMITE.S 200-0,02 AN version 4 - 2023-06-12 13:03:38 - Photo Credit: - Page 2/2