

# DÉTENDEURS-DÉBITMÈTRES 6614-AC



- Détendeur Débitmètre Haute Pression Simple détente
- Montage sur bouteille 200 bar
- Adapté aux mélanges Ar/CO2
- En laiton nickelé
- Manodétendeur avec manomètre et débimètre monté, soupape de sécurité intégrée. La version "E" est

Soudage, Coupage, Process industriels

# **Domaines d'application**

Ces manodétendeurs sont utilisés surtout dans l'industrie et dans l'artisanat.

#### Conçu pour la mise en œuvre de :

Mélanges argon et dioxyde de carbone de qualité industrielle, Convient jusqu'à la pureté N25 (99,5%)

#### Concu pour:

Gaz de qualité industrielle

#### A l'exception de :

Tout autre gaz

# **Spécifications**

Pression maximale d'entrée à 15°C...200 bar Pression de sortie préréglée .......4 bar Débit réglable jusqu'à.......0 - 32 l/min Température de fonctionnement : de -40°C à + 60°C

### **Matières**

Corps	Laiton
Membrane	EFFBE
Filtre	Acier inoxydable
Soupape	Laiton

## tages

Se prête particulièrement aux applications de la soudure à gaz inerte.

# Caractéristiques et Avan-

fritté

# Manuel d'emploi

B0121D.DOC/09.12/MG

## Raccordement

Raccordement d'entrée: Raccord Bouteille 200 bar W21.8

x1/14" (DIN 477-1 No. 6)

Raccordement de sortie : Raccord 1/4" olive - tuyau

Raccordement soupape: Non canalisable

## **Produits**

Référence	Designation courte	Gaz	Débit	Raccord d'entrée	Forme du raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
76051	6614-AC6/16	Ar/CO2	0 - 16 l/min	W21.8 x 1/14" DIN 477-1 Nr. 6	Serrage à la main Laiton-Cr	Douille 6 mm	Laiton
76052	6614-AC6/16E	Ar/CO2	0 - 16 l/min	W21.8 x 1/14" DIN 477-1 Nr. 6	Serrage à la main Laiton-Cr	Douille 6 mm	Laiton
76054	6614-AC6/32E	Ar/CO2	0 - 32 l/min	W21.8 x 1/14" DIN 477-1 Nr. 6	Serrage à la main Laiton-Cr	Douille 6 mm	Laiton
76055	6614-AC6/3E	Ar/CO2	0 - 3 l/min	W21.8 x 1/14" DIN 477-1 Nr. 6	Serrage à la main Laiton-Cr	Douille 6 mm	Laiton

# **Options**

Référence	Désignation longue
74973	Douille pour tuyau 1/4" 5 mm 36138-5-C
74975	Douille pour tuyau 1/4" 6 mm 36138-6-C
74977	Douille pour tuyau 1/4" 8 mm 36138-8-C

Référence	Désignation longue
75006	Ecrou-raccord G 1/4" 36249-D-C
75335	Collier de serrage DI 5 mm DE 11 mm

# Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée		
76051	76127		
76052	76127		
76054	76127		
76055	76127		